

NETWORK CAMERA solution

GF-ND901R

2M IP Fixed IR ドームカメラ



Key Features

GF-ND901R | 2M IP Fixed IR ドームカメラ

- 2メガピクセル1/2.8" SONY Progressive Scan STARVIS CMOSイメージセンサー
- 2.8mm広角固定レンズ
- 最大30m IR、可視距離
- H.265 / H.264 / M-JPEG Multi Streaming
- 3Dノイズ除去 (Digital Noise Reduction)
- 広域光補正、スマートIR機能
- 光学フィルタ (ICR) 変換装置装着
- DC12V, IEEE 802.3af PoE

Model		GF-ND901R
カメラ	イメージセンサー	2.0 Megapixel 1/2.8" Sony progressive scan CMOS image sensor
	総画素数	1945 (H) x 1109 (V) 2.16 Megapixel
	効化素数	1945 (H) x 1097 (V) 2.13 Megapixel
	S/N 比	50dB
	最低照度	0Lux (IR On)
	IR 距離	最大 30m (1 個の Hi-Power IR LED)
	Day & Night	ICR Filter Changer
	レンズ	2.8mm Megapixel Board Lens
映像	映像圧縮方式	H.265 / H.264 / Motion JPEG
	最大解像度	最大 1920 x 1080
	フレームレート	H.265: 15fps@1920 x 1080P 最大 30fps @ 1920 x 1080P MJPEG: 15fps@ VGA 最大 30fps @ VGA
	ビット・レート制御	多重ストリーム支援: H.265, H.264, MJPEG, CBR / VBR
	映像制御	Day&Night, White Balance, D-WDR, Defog, DSS, 2D / 3DNR, Brightness, Contrast, Sharpness, Mirror, etc.
ネットワーク	セキュリティ	暗証番号保護, 使用者接近ログ, HTTPS
	プロトコル	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP
	モーション検知	全ての解像度から 12 x 12 ブロック設定及び検知
電源及び 外観	使用電源	DC 12V / 1.5A, PoE (Power over Ethernet) : 802.3af
	消費電力	最大 2.3W (IR Off), 3.7W (IR On)
	重量	280g
	状態 LED	電源 On / ネットワーク連結状態情報表示
	リセットボタン	工場設定初期化ボタン
	外形寸法	130 (Ø) x 77 (H)
動作環境	動作温度	-20° C ~ 40° C
	保存温度	-20° C ~ 50° C

寸法図 (mm)	アクセサリ
	<p>WM120 壁面金具 (屋内用)</p>

免責事項 これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これらの商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。

安全に関するご注意	設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。 ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
------------------	--

カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2020年4月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

お問い合わせ	発売元 セキュリティデザイン 株式会社セキュリティデザイン <本社>〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山 TEL:03-5468-7071 大阪支店 TEL:06-4790-8010 北陸営業所 TEL:076-221-6910 札幌営業所 TEL:011-206-1697 広島営業所 TEL:082-545-0390 仙台営業所 TEL:022-398-9562 福岡営業所 TEL:092-400-7147 名古屋営業所 TEL:052-265-8192 沖縄営業所 TEL:098-878-2077
SDC2020T22117①4SP@	