

NETWORK CAMERA solution

GF-ND903R

2M IP Motorized IR ドームカメラ



Key Features

GF-ND903R | 2M IP Motorized IR ドームカメラ

- 2メガピクセル1/2.8"SONY Progressive Scan STARVIS CMOSイメージセンサー
- 2.7~12 mm スマートフォーカスメガピクセルレンズ
- 最大30m IR、可視距離
- H.265 / H.264 / M-JPEG Multi Streaming
- 3Dノイズ除去 (Digital Noise Reduction)
- 広域光補正、スマートIR機能
- 光学フィルタ (ICR) 変換装置装着
- DC12V, IEEE 802.3af PoE

Model	GF-ND903R	
イメージ	イメージセンサー	2.0メガピクセル、1/2.8"SONY Stravis CMOS イメージセンサー
	総画素数	1945 (H) x 1109 (V) 2.16 Megapixel
	有効画素数	1945 (H) x 1097 (V) 2.13 Megapixel
	S/N比	50dB またはそれ以上
	最低照度	0 Lux (IR On)
	IR 距離	最大 30m
レンズ	映像設定	デイ & ナイト設定 (自動, カラー, 白 / 黒), WDR, 2D/3D ノイズ除去, DSS Smart IR, 3D ノイズ除去, イメージ回転, 輝度, コントラスト, シャープネス, 色相, 彩度 等
	レンズタイプ	3MP Motorized DC Iris Lens
	焦点距離	2.7-12mm
	画角	112.83° -32.27° (水平), 58.92° -18.15° (垂直), 136.35° -37.02° (対角)
	最大口径比	F 1.3-2.3
	フォーカス制御	One touch smart focus
ビデオ	圧縮方式	H.265 / H.264 / M-JPEG
	解像度	1920 x 1080
	フレーム速度	30fps
	ビットレート	VBR / CBR
	ストリーム設定	Multi Streaming H.265, H.264, M-JPEG
ネットワーク	プロトコル	HTTP, HTTPS, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, SNMP, IP-FILTER
	ONVif	Profile-S
	セキュリティ方式	Password Protection, User access log, HTTPS encryption
	アラーム動作	モーション検知
	遠隔 Upgrade	Network
インターフェース	API	CGI Interface document
	イーサネット	10/100
	リセットボタン	1 Hardware リセットボタン
一般	LED	4 High Power LED
	入力電源	DC12V/1.5A, PoE (Power over Ethernet) : 802.3af
	消費電力	最大 5.5W (IR ON) (外部 DC 12V を使用)
	動作温度	-20 ~ 50°C
	保管温度	-20 ~ 60°C
	外形寸法	114.8 (Ø) x 98.3 (H) mm
重量	340g (カメラ)	

寸法図 (mm)	アクセサリ
	<p>WM120 壁面金具 (屋内用)</p>

免責事項 これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。

安全に関するご注意	設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。 ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
------------------	--

カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2020年4月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

お問い合わせ	発売元 セキュリティデザイン 株式会社セキュリティデザイン <本社>〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山 TEL:03-5468-7071 大阪支店 TEL:06-4790-8010 北陸営業所 TEL:076-221-6910 札幌営業所 TEL:011-206-1697 広島営業所 TEL:082-545-0390 仙台営業所 TEL:022-398-9562 福岡営業所 TEL:092-400-7147 名古屋営業所 TEL:052-265-8192 沖縄営業所 TEL:098-878-2077
--------	---